



## Voertuigbeschrijving voor: TGS 41.510 8x4 BB CH



Illustratie kan afwijken

### Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGS 41.510 8x4 BB CH
MAN-code	YLIYNXHT
Emissieklasse	EURO6
Motorfamilie	D26
Motorvermogen	375 kW
Batterijen nummer	0
Type voertuig	KI
Cabine	NN
Afstand tussen hoofdwielen	2505 mm
Overhang	800 mm
Stuurinrichting	Links

### Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	32.500 kg	41.000 kg
Vooras	8.000 kg	8.000 kg
Vooras 2	8.000 kg	8.000 kg
Achteras	9.500 kg	13.000 kg
Achteras 2	9.500 kg	13.000 kg

### Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	44.000 kg	70.000 kg



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

### Voertuigkarakteristieken

#### Basiskarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Chassis	0P2U9
<input type="checkbox"/>	Chassisklasse, zwaar	0P2UC
<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 41 t	0P8LN
<input type="checkbox"/>	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Constructie, middelhoog	0P2TQ
<input type="checkbox"/>	Voertuigtype kiepwagen (KI)	0P2UN
<input type="checkbox"/>	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Voertuigdocumentatie in het Frans	0P2LA
<input type="checkbox"/>	Borden in het Duits	0P8NL
<input type="checkbox"/>	Cabinepositie 720 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBF

#### Toelating

<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N3G	0P3JS
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0PJPC
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 79 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTA
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW

#### Documenten

<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Uitlaatgasgoedkeuring Euronorm	0P2Q7
<input type="checkbox"/>	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0
<input type="checkbox"/>	Uitrusting voor het transporteren van gevaarlijke stoffen, conform ADR type AT	0P0YR
<input type="checkbox"/>	L-bordje en verklaring geluidsarme vrachtwagen (conform KDV 1967)	0P2E3

#### Toepassingsgebied/transporttaken

<input type="checkbox"/>	Bouwverkeer	0P6WH
<input type="checkbox"/>	021 Kiepwagen, driezijdig	0P2QG
<input type="checkbox"/>	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Eindaandrijving voor algemeen gebruik	0P4F0

#### Lines, Editions en pakketten

<input type="checkbox"/>	Spuitwerk Special Request	0PJTD
<input type="checkbox"/>	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1

#### Horizontale en verticale belastingen

<input type="checkbox"/>	32500 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5QO
<input type="checkbox"/>	41000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5UY
<input type="checkbox"/>	41000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8IN
<input type="checkbox"/>	8000 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KT
<input type="checkbox"/>	8000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LN
<input type="checkbox"/>	8000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8D4



<input type="checkbox"/>	8000 kg toelaatbare belasting op 2e vooras nationale toelating	0P5F1
<input type="checkbox"/>	8000 kg toelaatbare belasting op 2e vooras, techn.	0P5NM
<input type="checkbox"/>	8000 kg toelaatbare belasting op 2e vooras, techn. Plus	0P7TX
<input type="checkbox"/>	9500 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5GU
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IO
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BY
<input type="checkbox"/>	9500 kg toelaatbare belasting op 2e achteras nationale toelating	0P5FD
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op 2e achteras, techn.	0P5M9
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op 2e achteras, techn. Plus	0P7TJ
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating	0PBIY
<input type="checkbox"/>	70000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd	0PBW7
<input type="checkbox"/>	70000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus	0PBQP
<input type="checkbox"/>	24000 kg aanhanglast nationale toelating	0P8SR
<input type="checkbox"/>	30000 kg aanhanglast, techn. gehomologeerd	0P8WW
<input type="checkbox"/>	40000 kg aanhanglast, techn. Plus	0P8UX
<input type="checkbox"/>	169 kN D-waarde	0P8YQ
<input type="checkbox"/>	Bij het ingevoerde technische totale treingewicht is het maximaal mogelijke stijgvormogen 9%	0P9BA

#### Instructieteksten

<input type="checkbox"/>	Zonder aanwijzing (slijtage cardanas)	0PJRV
--------------------------	---------------------------------------	-------

#### Chassis

##### Chassis (wielbasis, overhang enz.)

<input type="checkbox"/>	2505 mm hoofdwielbasis	0P2YQ
<input type="checkbox"/>	1795 mm wielbasis tussen voorassen	0P3C1
<input type="checkbox"/>	1400 mm wielbasis tussen achterassen	0P3BX
<input type="checkbox"/>	800 mm overhang chassis achter	0P3EU
<input type="checkbox"/>	9,5 mm langsliggerdikte hoofdframe	0P0Y7
<input type="checkbox"/>	Achterzijde voertuig, recht chassisuiteinde	0P0XT

##### Uitlaatsysteem, luchtinlaat

<input type="checkbox"/>	Uitlaatdemper, zijkant, rechts	0P1BH
<input type="checkbox"/>	Uitlaat bodemuitlaat	0P1BL
<input type="checkbox"/>	Luchtinlaat, achter cabine, hoog	0P0AY
<input type="checkbox"/>	Voorafscheider voor luchtinlaat motor	0P0BA

##### Accubakken, accu's, dynamo

<input type="checkbox"/>	2 accu's, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij	0PGB1
<input type="checkbox"/>	Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	Accubak compact, 2 accu's	0P0WT
<input type="checkbox"/>	Accubak, rechts	0P0WP
<input type="checkbox"/>	Accuhoofdschakelaar, mechanisch	0P0WF
<input type="checkbox"/>	Smeltzekeringen	0P1V1
<input type="checkbox"/>	Comfortabele starthulpmogelijkheid voor accu	0P1AG

##### Tanks en brandstofleiding

<input type="checkbox"/>	Beschermplaat voor tanks	0P1DL
--------------------------	--------------------------	-------



<input type="checkbox"/>	390 l tankinhoud brandstoftank, links	0P4DO
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, links, aluminium	0P4GJ
<input type="checkbox"/>	Doorsnede tanks, zijkant, midden	0P4HE
<input type="checkbox"/>	35 l tankinhoud AdBlue-reservoir, rechts	0P4CZ
<input type="checkbox"/>	AdBlue-reservoir, rechts, kunststof	0P4HU
<input type="checkbox"/>	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
<input type="checkbox"/>	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE
<input type="checkbox"/>	Zeef voor vulnippel brandstoftank	0P1EM
<input type="checkbox"/>	Positie brandstofvoorfilter op accubak	0PIW9

## Chassisaanbouwdelen

<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, voor	0P1FM
<input type="checkbox"/>	Zonder werkplatform	0P0VH
<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, zijkant	0P1FG
<input type="checkbox"/>	Afsluitende dwarsdrager, met boorpatroon 160 x 100 mm	0P1SB
<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, achter	0P1FB
<input type="checkbox"/>	2 vulwiggen, zonder houder, los meegeleverd	0P6WX
<input type="checkbox"/>	Zonder bakbevestigingshoek/drukplaten	0P0X6

## Persluchtremmen, persluchtproductie, remsysteem

<input type="checkbox"/>	Luchtcompressor, 1 cilinder, 360 cc, met bezuinigingssysteem	0P4Y4
<input type="checkbox"/>	Luchtdroger, verwarmd	0P0B2
<input type="checkbox"/>	Persluchtbereiding, pneumatisch geregeld	0P0AB
<input type="checkbox"/>	Persluchtreservoir, staal	0P0XH
<input type="checkbox"/>	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
<input type="checkbox"/>	Antiblokkeersysteem (ABS), offroad, met extra terreinlogica	0P0BF
<input type="checkbox"/>	Noodstopassistent	0P0CM
<input type="checkbox"/>	Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat	0PHPM
<input type="checkbox"/>	Krachtige motorrem MAN PriTarder met MAN EVBec, in stappen verstelbaar	0P0BX
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op vooras	0P1I9
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op 2e vooras	0P1II
<input type="checkbox"/>	Trommelremmen op achteras	0P1I5
<input type="checkbox"/>	Trommelremmen op 2e achteras	0P1IF
<input type="checkbox"/>	Bediening parkeerrem, naast bestuurdersstoel, conventionele parkeerrem	0P3KH
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
<input type="checkbox"/>	Wegrolobkoming MAN EasyStart	0P1TF
<input type="checkbox"/>	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
<input type="checkbox"/>	Harmonisering remvoeringslijtage in trekker	0P0BI

## Licht- en geluidssignalen op het chassis (achterlichten enz.)

<input type="checkbox"/>	Achterlichten, led	0P2AP
<input type="checkbox"/>	Beschermplaat voor achterlichten	0P6XS
<input type="checkbox"/>	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
<input type="checkbox"/>	Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar, volume regelbaar, alarmknipperlichtfunctie	0P3CF
<input type="checkbox"/>	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
<input type="checkbox"/>	Zijmarkeringslichten, led	0P2BJ



## Aandrijflijn/onderstel

### Motor, radiator

<input type="checkbox"/>	Motor MAN D2676 LFAM, 375 kW (510 pk), 2.600 Nm, voor Biodiesel conform DIN EN 14214, Euro 6e	OP1AT
<input type="checkbox"/>	Biodiesel, conform DIN EN 14214, en diesel, conform DIN EN 590	OP0GR
<input type="checkbox"/>	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	OPHIF
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	OP4XP
<input type="checkbox"/>	Droogluchtfiter motor, met veiligheidsinzetstuk	OP0B8
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, carter, open	OP8PN
<input type="checkbox"/>	Geluidsschermen motor	OP2E7
<input type="checkbox"/>	Vermindering opwervelend stof door radiatorventilator	OP1YE
<input type="checkbox"/>	Radiator, verlengd	OP4XY
<input type="checkbox"/>	Radiatorbescherming, onder	OP1XE
<input type="checkbox"/>	Radiatorbescherming voorzijde, rooster	OP1VP
<input type="checkbox"/>	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	OP0B6
<input type="checkbox"/>	Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing	OP0KA
<input type="checkbox"/>	Antivries, tot -32 °C	OP0AK
<input type="checkbox"/>	Afdekking voor intercooler	OP1X4
<input type="checkbox"/>	Weergave bedrijfsstofpeil en onderdruk aanzuigsystemen	OP3KT
<input type="checkbox"/>	Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwingmelding uitvoerbaar	OPGCN

### Transmissie, koppeling

<input type="checkbox"/>	MAN TipMatic 12.28 OD	OP5VW
<input type="checkbox"/>	Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	OPGCL
<input type="checkbox"/>	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	OP3KI
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	OP0ER
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie losschommelen	OP0EV
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Performace en Efficiency, tot 70.000 kg	OPGBZ
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Offroad, tot 70.000 kg	OP0F4
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	OP0FI
<input type="checkbox"/>	Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog	OP0DT
<input type="checkbox"/>	Cardanasstreng voor 1e achteras, versterkt	OP0E2
<input type="checkbox"/>	Cardanas 2e achteras, versterkt	OPGCF

### Velgen, banden

<input type="checkbox"/>	Noodzakelijke bandsnelheidsindex J	OPFW2
<input type="checkbox"/>	Banden vooras naar keuze 385/65R22,5 stuuras/weg+terrein TL (160 K)	OP0WJ
<input type="checkbox"/>	Velgtype vooras, staal, 1-delig	OP0P0
<input type="checkbox"/>	Velgmaat vooras, 10-gaats 11,75x22,5	OP0NB
<input type="checkbox"/>	Wielmoerafdekking vooras	OP0PR
<input type="checkbox"/>	Banden 2e vooras naar keuze 385/65R22,5 stuuras/weg+terrein TL (160 K)	OPFHF
<input type="checkbox"/>	Velgtype 2e vooras, staal, 1-delig	OP0PF
<input type="checkbox"/>	Velgmaat 2e vooras, 10-gaats 11,75x22,5	OP0OA
<input type="checkbox"/>	Wielmoerafdekking 2e vooras	OP0Q3
<input type="checkbox"/>	Banden achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijf/weg+terrein TL (154/150 K)	OPDRX
<input type="checkbox"/>	Velgtype achteras, staal, 1-delig	OP0OO
<input type="checkbox"/>	Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5	OP0MU



- Banden 2e achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijfjas/weg+terrein TL (154/150 K) OPEA2
- Velgtype 2e achteras, staal, 1-delig OP0PA
- Velgmaat 2e achteras, 10-gaats 9,00x22,5 OP007

## Assen

---

- 8x4 OP3BI
- Stuurverbrenging, standaard OP1JX
- Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde OP1JV
- Vooras, 9.200 kg, niet aangedreven, recht, gestuurd, niet hefbaar OP5EX
- Spatbord vooras OP1AT
- 2e vooras, 9.200 kg, niet aangedreven, recht, gestuurd, niet hefbaar OP4ZH
- Spatbord 2e vooras, bovenste schaal afneembaar OP1B8
- Spatmat op spatborden, 2e vooras, naar beneden toe verlengd OP1Y4
- Achteras, 13.000 kg, planeetas met doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar OP4ZM
- Dubbele banden op achteras OP1HN
- Afleveringsspatbord achteras OP1AQ
- 2e achteras, 13.000 kg, planeetas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar OP4Y7
- Dubbele banden op 2e achteras OP1HW
- Afleveringsspatbord 2e achteras OP1B6
- Asoverbrenging, i=4,00 OP0D2
- Differentieelsloten aangedreven achterassen OP0DI
- Zonder differentieelsloten voorassen OP0DL
- Noodstuurpomp OP1KO
- Spatbordverbreding OP1W5

## Asgeleiding en vering

---

- Soort vering blad/blad (BB) op voorassen en aangedreven achterassen OP2YB
- Bladvering op vooras, parabool, 3 bladen, staal OP1JE
- Bladvering op 2e vooras, parabool, 3 bladen, staal OP1JS
- Bladvering op achteras, parabool, 5 bladen, staal OP1J2
- Bladvering op 2e achteras, parabool, 5 bladen, staal OP1JL
- 8000 kg draagvermogen vering vooras OP5C2
- 8000 kg draagvermogen vering 2e vooras OP5DE
- 13.000 kg draagvermogen vering achteras OP5BV
- 13.000 kg draagvermogen vering 2e achteras OP5C7
- Schokdempers op vooras OP1M4
- Schokdempers op 2e vooras OP1ME
- Schokdempers op achteras OP1LQ
- Schokdempers op 2e achteras OP1M9
- Stabilisator, vooras OP1LD
- Stabilisator, 2e vooras OP1LK
- Stabilisator, achteras OP1LA
- Stabilisator, 2e achteras OP1LH
- Driehoekige draagarm OP6ZR

cd81e5ae-d089-4725-b03f-4239e226960



## Cabine

### Cabine en exterieur van de cabine

<input type="checkbox"/>	Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog)	0P2DL
<input type="checkbox"/>	Cabine-ophanging, Comfort	0P1V9
<input type="checkbox"/>	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
<input type="checkbox"/>	Zonder kanteldak/schuifdak	0P1VY
<input type="checkbox"/>	Bumper, staal, 3-delig	0P1SG
<input type="checkbox"/>	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
<input type="checkbox"/>	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
<input type="checkbox"/>	Zonnekap, voor voorruit	0P1WK
<input type="checkbox"/>	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
<input type="checkbox"/>	Ruitenwisserbediening, handmatig	0P1UL
<input type="checkbox"/>	Instap, pendelend	0P1V0
<input type="checkbox"/>	Centrale vergrendeling, zonder afstandsbediening	0P1WS
<input type="checkbox"/>	4 voertuigsleutels	0P3JU
<input type="checkbox"/>	Zonder portierverlenging	0P1WW
<input type="checkbox"/>	Deuraanduiding, conform handelstonnage voertuig	0P2DQ
<input type="checkbox"/>	Deurruiten, getint	0P1WO
<input type="checkbox"/>	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
<input type="checkbox"/>	Opstap, met handgrepen op cabinedak, bestuurderszijde	0P1US
<input type="checkbox"/>	Achterwand cabine, zonder raam	0P1VD

### Licht en geluidssignalen buiten op de cabine (koplampen, claxon enz.)

<input type="checkbox"/>	Koplampen, H7	0P1ZN
<input type="checkbox"/>	Bescherming tegen steenslag voor koplampen, rooster, grofmazig	0P1ZT
<input type="checkbox"/>	Dagrijlicht, led	0P2BP
<input type="checkbox"/>	Mistlamp, H7	0P2AH
<input type="checkbox"/>	Knipperlichten, zijkanten, led	0P1Z7
<input type="checkbox"/>	Koplampreinigingsinstallatie	0P2BH
<input type="checkbox"/>	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC
<input type="checkbox"/>	Rijlichtschakeling, handmatig	0P1ZF
<input type="checkbox"/>	2 contourlichten, gloeilamp	0P2BT
<input type="checkbox"/>	Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar	0P1ZW
<input type="checkbox"/>	Claxon, tweetonig, elektrisch	0P1W1
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor zwaailichten	0P2BF
<input type="checkbox"/>	2 zwaailichten op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P2B3
<input type="checkbox"/>	2 werklampen op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P1YM
<input type="checkbox"/>	Werklamp, led, wit	0PJQA
<input type="checkbox"/>	Schakelaar voor werklamp	0P5U5
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor verlichting laadruimte	0P2A5
<input type="checkbox"/>	Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig	0PJRO

### Spiegels en vervanging van spiegels

<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar met manoeuvreerhulp, verwarmd	0P2CB
<input type="checkbox"/>	Stoeprandspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CG
<input type="checkbox"/>	Frontspiegel, handmatig verstelbaar	0P2CJ
<input type="checkbox"/>	Spiegelbehuizing, gespoten, cabinekleur	0P2CN
<input type="checkbox"/>	Voertuigcomponenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm	0P2CT



- Voorbereiding voor 2 camera's, één camera gekoppeld aan achteruitversnelling 0P2D3

## Stoelen

- Stoelbekleding, textiel, comfort 0P2PO
- Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing 0P2P5
- Stoelverwarming bestuurdersstoel 0P2PX
- Armleuningen bestuurdersstoel 0P2OE
- Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel 0P4XQ
- Comfortabele bijrijdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing 0P2OM
- Armleuningen bijrijdersstoel 0P2OC
- Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch 0P8L1

## Bestuurderswerkplek

- Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar 0P2GD
- Stuurwiel, met parkeerstand 0P2GE
- Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering 0P3K0
- Instrumentengroep, Basic km/h 0P3L3
- Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), CONTINENTAL 0P5DV
- Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt 0P2KG
- Remote download voor digitale tachograaf 0P2JJ
- Rijtijdsensor (weergave op instrumentengroep) 0PBZH
- 2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V 0P2HX
- 2 bekerhouders, uitschuifbaar, in instrumentenbord 0P2FA
- Bedieningspaneel MAN EasyControl, 4 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen 0P3KE
- 4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor 0P2FJ

## Klimaatregeling cabine

- Airconditioning, Climatronic 0P2NT
- Ventilatie, niet uitschakelbaar, permanent lichte overdruk in cabine (vermindering van binnendringend stof) 0P2NX

## Interieur van de cabine

- Kleurambiance Moon Grey voor interieur cabine 0P2I6
- Interieurstyling analoog kleurambiance 0PGBT
- Zonkap voorruit, binnen, klapbaar 0P2FE
- Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurders- en bijrijderszijde 0P2FG
- Zonder interieurverlichtingspakket 0PKNF
- Binnenverlichting centraal 0PHA6
- Leeslamp, bestuurderszijde 0P2IQ
- Instapverlichting 0P2IO
- Instaphandgrepen, standaard 0PHPK
- Binnenbekleding deur, afwasbaar 0P2IA
- Voetsteun, bijrijderszijde 0P2FY
- 2 opbergkastjes, achterwand cabine, achter bestuurders- en bijrijderszijde en net aan achterwand cabine 0PGB8
- Opbergvak, middengedeelte instrumentenbord, open 0P2HK
- Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine 0P2G2

## Accessoires en gereedschap

- Boordgereedschap 0P2TX





<input type="checkbox"/>	EHBO-set	0P3F3
<input type="checkbox"/>	Gevarendriehoek	0P3FI
<input type="checkbox"/>	Ruitenwasset	0P3CI
<input type="checkbox"/>	Waarschuwingslamp, met functie voor constant branden	0P3FF
<input type="checkbox"/>	Persluchtaansluiting, cabine, met perslucht slang en persluchtpistool	0P2FM
<input type="checkbox"/>	Zonder krik	0P3F6
<input type="checkbox"/>	Gebruiksaanwijzing in het Nederlands, gedrukt, extra	0PING

## Intelligent Truck

---

### Hulpsystemen

---

<input type="checkbox"/>	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)	0P1TN
<input type="checkbox"/>	Antislipregeling (ASR)	0P1T2
<input type="checkbox"/>	Cruise control	0P1TR
<input type="checkbox"/>	Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling)	0P0C3
<input type="checkbox"/>	Zonder noodremassistent	0P1U5
<input type="checkbox"/>	Uitschakeling bij stationair draaien (Idle Shut Down)	0P0GX

### Infotainment (radio enz.)

---

<input type="checkbox"/>	Infotainmentbediening MAN SmartSelect met touchpad en toetsen voor directe toegang	0P3KV
<input type="checkbox"/>	MAN mediasysteem Navigation Advanced 7"	0P2M0
<input type="checkbox"/>	MAN Soundsystem Advanced	0P2MH
<input type="checkbox"/>	Navigatiekaart Europa en Rusland	0P2MX
<input type="checkbox"/>	Online Traffic voor navigatiefunctie	0P2N4
<input type="checkbox"/>	MAN TeleMatics	0P2MO
<input type="checkbox"/>	Smartphone-integratie	0P2NE
<input type="checkbox"/>	Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig	0P2MC
<input type="checkbox"/>	Nederlands extra voor display	0P2K2

## Opbouwvarianten/koppelingen

---

### Koppelingen voor opleggers (bijv. opleggerkoppeling, remaansluiting enz.)

---

<input type="checkbox"/>	Zonder remaansluiting oplegger achter cabine	0P1O3
<input type="checkbox"/>	Zonder opleggerkoppeling	0P1RJ

### Koppelingen voor aanhangwagens (bijv. aanhangerkoppeling, remaansluitingen enz.)

---

<input type="checkbox"/>	Aanhangerkoppeling op afsluitende dwarsdrager, ROCKINGER type 500 G 6B	0P1NL
<input type="checkbox"/>	Aanhanger-/vangmuilkoppeling voor aanhangwagen met draaiende dissels, op afsluitende dwarsdrager, sleepoog van 50 mm	0P1SJ
<input type="checkbox"/>	Remaansluiting met 2 leidingen voor aanhangwagen, chassisuiteinde, midden, standaardkoppeling	0P1NZ
<input type="checkbox"/>	Aanhangwagencontactdoos, chassisuiteinde, 24 V, 15-polig	0P1OM
<input type="checkbox"/>	Aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), chassisuiteinde	0P1O4

### Fabrieksopbouwvarianten en koppelingen voor opbouwvarianten (bijv. indicator kiepwagen enz.)

---

<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor start-/stopmogelijkheid motor, onder frontklep	0P0K8
<input type="checkbox"/>	Interface voor gegevensuitwiss. met opbouw (KSM) en motortussentoeënt. (ZDR), frontb. Cabine en achter cabine	0PHPE
<input type="checkbox"/>	Interface voor voertuiggegevens (FMS)	0P2J3



- Weergave kiepwagen, cabine (symbolen) 0P2M5
- Voorbereiding voor bedieningsmechanisme voor kiephydraulica, cabine 0P3KR

## Krachtafnemers

- Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, type NH/4c, zonder flens, f=0,88/1,14, positie ca. 2.30 uur 0P4QS
- Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, voor kort gebruik minder dan 60 min 0P4VK
- Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, schakelbaar 0P4X9
- Zonder ventilatorwiel voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk 0P4VR
- Functieparameters voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk, rijmodus 0P4WP
- Brancheparametring, algemeen 0P4X0

## Wegslepen, bergen en trekken

- Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarsslijper, met steekpen 0P1MK

## Spuitwerk

### Spuitwerk cabine boven

- Deklakwerk cabine 0P6YB

### Spuitwerk cabine onder

- Structuurlakwerk instappen 0P6X9
- Structuurlakwerk spatborden, achter cabine 0P6YG
- Structuurlakwerk bumpers, staal 0P6YQ

### Spuitwerk chassis

- Deklakwerk chassis 0P6YC
- Deklakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium 0P6YL

## National unit

- Transport naar België / Transport vers Belgique BE001
- Recytyre 12 banden BE012
- Reference Truck BE018
- FR BE721

## Extra uitrustingen lokaal

- PDI ZLS01
- Transfert carrossier ZLS02
- Homologation etimmatriculation SNCA ZLS03
- Raccordement électrique de la carrosserie ZLS04
- Fourniture et montage d'une camera ZLS05

## Kleur

- Deklakwerk chassis GRAFIETZWART RAL 9011 W
- Deklakwerk cabine VERKEERSWIT RAL 9016 A